

352ci / 402ci / 502ci

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Typ	Tischgerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	352ci: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 35 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w; 402ci: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 40 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w; 502ci: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 50 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
1. Seite	352ci: Farbe: 6,5 Sek.*, s/w: 5,5 Sek.* (Druck); Farbe: 7,3 Sek.*, s/w: 5,9 Sek.* (Kopie); 402ci: Farbe: 6,4 Sek.*, s/w: 5,4 Sek.* (Druck); Farbe: 6,9 Sek.*, s/w: 5,8 Sek.* (Kopie); 502ci: Farbe: 6,4 Sek.*, s/w: 5,4 Sek.* (Druck); Farbe: 6,2 Sek.*, s/w: 5,3 Sek.* (Kopie)
Anwärmzeit	24 Sekunden*
Kopierauflösung	max. 600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm]), Banner: 216 mm x 1.220 mm)
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-220 g/m ² , Banner 129-163 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	352ci: 4 GB RAM, 16 GB SSD + 320 GB HD** 402ci/502ci: 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HD
Kopienvorwahl	1-9.999
Zoom	25%-400% in 1% Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (17,8 cm/7 Zoll), Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion, Mehrfachscan, Leeresitenerkennung, N-up, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Funktions-Login, 1.000 Kostenstellen, Verschlüsseln/Überschreiben von Festplattendaten (Data Security Kit und Trusted Platform Modul)

ABMESSUNGEN/GEWICHT	
Abmessungen	352ci: 612,8 x 550 x 508 mm (H x B x T, ohne DP) 402ci/502ci: 612,8 x 550 x 550 mm (H x B x T, ohne DP)
Gewicht	352ci: ca. 47,4 kg (ohne DP) 402ci/502ci: ca. 49,3 kg (ohne DP)

UMWELT	
Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	352ci: ca. 1.338 W max., ca. 563 W im Betrieb, ca. 81 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,50 kWh/Woche 402ci: ca. 1.404 W max., ca. 652 W im Betrieb, ca. 84 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,55 kWh/Woche 502ci: ca. 1.426 W max., ca. 750 W im Betrieb, ca. 90 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,7 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,67 kWh/Woche
Geräuschentwicklung	352ci: ca. 51,2 dB(A)/50,7 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus), Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296); 402ci: ca. 52,0 dB(A)/51,4 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus), Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296); 502ci: ca. 54,6 dB(A)/54,2 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus), Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE
DRUCKSYSTEM	
Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A4
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi (reduz. Geschwindigkeit)
Prozessor	Freemove QorIQ T1024 (Dual Core) 1,0 GHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (3), NFC
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, NetBEUI
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare*, Linux, Mac ab OS 10.9
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL3, XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, NFC, Wi-Fi**

SCANSYSTEM	
Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 85/170 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 65/130 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi mit DP-5130; s/w: max. 60/120 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 60/120 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi mit DP-5120
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, OpenXPS, durchsuchbares PDF**
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0

SCANSYSTEM	
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

OPTION FAXSYSTEM (10X)	
Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungs-geschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressions-methode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	max. 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummern-speicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN	
Originaleinzug	DP-5100 Originaleinzug mit automatischer Wendung (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier bis 1.900 mm Länge, Kapazität: 75 Blatt DIN A4, Papiergewichte 50-120 g/m ²), DP-5120 Dual-Scanner (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier bis 1.900 mm Länge, Kapazität: 100 Blatt DIN A4, Papiergewichte 50-120 g/m ²), DP-5130 Dual-Scanner mit autom. Mehrseitenerkennung und Heftklammersensor (DIN A6R-DIN A4, Bannerpapier bis 1.900 mm Länge, Kapazität: 270 Blatt DIN A4, Papiergewichte 50-120 g/m ²)
Finisher	DF-5100 Interner Finisher (Kapazität: 300 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-5110 (Kapazität: 1.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), DF-5120 (Kapazität: 3.200 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4, manuelle Heftung ebenfalls möglich, 2-/4-fach Lochung), PH-5110 Lochereinheit für DF-5110 (2-/4-fach Lochung), MT-5100 Multi Tray (500 Blatt + 5 x 100 Blatt DIN A4 (nicht mit DF-5100/DF-5110/DF-5120/JS-5100 kombinierbar!))
Job Separator	JS-5100 (Kapazität: 100 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-5120 (1 x 500 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4]), PF-5130 (2 x 500 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4]), PF-5140 (2.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]); 1 x PF-5120 zwingend erforderlich bei Installation von PF-5130 bzw. PF-5140!
Sonstiges	Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (11), Scan Extension Kit (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Karte, IB-35/IB-54 WLAN-Karte, HD-11(B) (320 GB, nur für 352ci optional), Internet Fax Kit (A), NK-7100(B) Zehnertastatur, DT-5100 Originalablage, Unterschrank Nr. 74 (hoch), Nr. 75 (niedrig)

* abhängig vom Betriebszustand
** optional



Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

TA Triumph-Adler