

ALLGEMEIN

Typ	Tischgerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A4 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	75 Blatt DIN A4 (Standardvorlageneinzug mit Wendung), DIN A6R-DIN A4, 50-120 g/m ² (Simplex/Duplex), Banner bis 915 mm Länge/DIN A4 Breite
Kopier-/Druckgeschwindigkeit	max. 30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w, Duplex: max. 30 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und s/w
1. Seite	Farbe: 8 Sekunden*, s/w: 7 Sekunden* (Druck); Farbe: 7,8 Sekunden*, s/w: 6,4 Sekunden* (Kopie)
Anwärmzeit	20 Sekunden*
Kopierauflösung	max. 600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 500 Blatt Universalkassette (DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm, max. 216 x 356 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 60-220 g/m ² , Multi Bypass 60-220 g/m ² , Duplex 60-220 g/m ²
Papierausgabe	500 Blatt DIN A4
Systemspeicher	1.536 MB RAM, (max. 3.072 MB RAM), 32/128 GB SSD**
Kopierenvorwahl	1-999
Zoom	25%-400% in 1% Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer Touch-Screen (17,8 cm/7 Zoll), Duplex, Jobreservierung, Programmfunktion, Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-up, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Funktions-Login, 100 Kostenstellen

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	736,6 x 550 x 507,5 mm (H x B x T, mit DP)
Gewicht	ca. 49,6 kg (mit DP)

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1.317 W max., ca. 497 W im Betrieb, ca. 69 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 0,42 kWh/Woche
Geräuschentwicklung	ca. 50,1 dB(A)/49,9 dB(A) im Betrieb (Farb-/s/w-Modus), Bereitschaftsmodus: nicht messbar (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN A4
Druckauflösung	600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi (reduz. Geschwindigkeit)
Prozessor	ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz und ARM Cortex-M3 100MHz
Schnittstellen	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host (2)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, NetBEUI
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019, Novell NetWare**, Linux, Mac ab OS 10.9
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL3, XPS, PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS, OpenXPS
Funktionen	Farboptimierer, USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, E-Mail-Druck, privater Druck, Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmodus), Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A4
Scangeschwindigkeit	s/w: max. 40/17 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi, Farbe: max. 30/13 DIN-A4-Bildseiten/Min. (Simplex/Duplex) in 300 dpi
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, für OCR optimiert
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, OpenXPS, durchsuchbares PDF**
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX, USB 2.0
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WSD-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP

FAXSYSTEM (11)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A4
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH

FAXSYSTEM (11)

Faxauflösung	max. 400 x 400 dpi
Faxspeicher	8 MB (3,5 MB Bilddatenspeicher)
Rufnummernspeicher	200 Nummern
Zielwahl	100 Nummern
Gruppenwahl	50 Nummern
Betriebssysteme	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

OPTIONEN

Finisher	DF-5100 Interner Finisher (Kapazität: 300 Blatt DIN A4, Heftung max. 50 Blatt DIN A4), MT-5100 Multi Tray (500 Blatt + 5 x 100 Blatt DIN A4; nicht mit DF-5100/J5-5100 kombinierbar!)
Job Separator	J5-5100 (Kapazität: 100 Blatt DIN A4)
Papierzufuhr	PF-5120 (1 x 500 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4]), PF-5130 (2 x 500 Blatt Universalkassette [DIN A6R-DIN A4]), PF-5140 (2.000 Blatt Großraummagazin [DIN A4]); 1 x PF-5120 zwingend erforderlich bei Installation von PF-5130 bzw. PF-5140!
Sonstiges	Data Security Kit (E)***, Card Authentication Kit (B), Card Reader Holder (11), Scan Extension Kit (A)****, UG-33 ThinPrint® Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Karte, IB-35/IB-54 WLAN-Karte, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), DT-5100 Originalablage, Unterschränk Nr. 74 (hoch), Nr. 75 (niedrig)

* abhängig vom Betriebszustand

** optional

*** Bei Verwendung von HD-6 bzw. HD-7 kann das Data Security Kit kostenfrei aktiviert werden.

**** zusätzlicher Speicher erforderlich

Die HyPAS-Funktionalität steht nur mit zusätzlichem Speicher zur Verfügung.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Bürotechnologie. Als Partner des Fachhandels und des Mittelstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssystemen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH.



HyPAS™



Ihr UTAX-Vertragshändler