

7006ci / 8006ci

Un partenaire de confiance, spécialiste de l'impression.

De nos jours, les exigences en matière d'impression couleur et de fonctionnalités sont toujours plus pointues. Nous avons bien compris ces exigences et avons conçu deux systèmes multifonctions couleur A3 capables de relever ces défis avec une facilité déconcertante. Les 7006ci et 8006ci offrent notamment une résolution d'impression de 1 200 dpi ainsi qu'une nouvelle technologie de toner pour des couleurs encore plus éclatantes. Ces deux systèmes se distinguent aussi par leur convivialité, leur productivité, leur fiabilité et leurs fonctionnalités. Les vitesses d'impression, de copie et de numérisation sont impressionnantes, sans impacter l'excellente efficacité énergétique des systèmes. Intéressé ? Alors dépêchez-vous de les découvrir !

Vos avantages :



Des couleurs saisissantes : les nouveaux systèmes impriment vos documents dans une résolution allant jusqu'à 1 200 dpi. Les photos et les logos prennent une allure plus professionnelle, et ce même en mode standard. Vous pouvez naturellement paramétrer un mode encore plus performant grâce au pilote d'impression polyvalent et à ses outils intuitifs. Grâce à sa fonction d'optimisation des couleurs, adaptez vos logos selon l'identité visuelle de votre entreprise. Enfin, le Contrôleur Fiery en option vous emmène au sommet de la gestion de la couleur et de l'impression.



Des vitesses de traitement impressionnantes : le délai d'attente est très court, même en cas d'impression couleur haut volume. Par exemple, le 8006ci est capable d'imprimer jusqu'à 80 pages A4 ou 35 pages A3 par minute, ou encore de numériser jusqu'à 220 pages par minute en recto-verso – un temps record ! Vous gagnez ainsi du temps pour vos autres tâches.



Importants volumes d'impression : avec une capacité papier pouvant atteindre 7 650 feuilles* via 8 plateaux d'alimentation*, nos systèmes offrent une extrême flexibilité et peuvent traiter différents types de supports dans un même cycle. Plus rien ne vous empêche de réaliser des présentations, des magazines à l'attention de vos collaborateurs ou des brochures produits – la brillance des couleurs et la rapidité de traitement viennent en prime. Les systèmes gèrent également le format A3+ (305 x 457 mm), les grammages jusqu'à 300 g/m² et le format bannière. Les travaux d'impression peuvent bénéficier de diverses finitions : pli roulé*, brochures prêtes à être distribuées*... le tout en une seule étape de travail. Les systèmes sont désormais dotés des nouveaux magasins papier à fermeture en douceur, qui permettent de recharger le papier en silence.



Intégration facile : grâce à son écran tactile de 22,86 cm, son interface HyPAS et aux solutions logicielles en option, personnalisez votre système en fonction de vos besoins en un tour de main. Vous disposez en outre de fonctions de mémoire étendues très pratiques permettant d'appeler des tâches d'impression récurrentes directement depuis la mémoire du système. Le paramétrage d'un mot de passe vous permet naturellement d'éviter que vos impressions ne tombent entre de mauvaises mains. Cette protection par mot de passe s'utilise également en mode Follow-Me-Printing* si votre système habituel est occupé et que vous souhaitez en utiliser un autre.



* optionnel

7006ci / 8006ci

Systèmes multifonctions couleur
Copier / Imprimer / Scanner / Faxer

A3

7006ci / 8006ci

Caractéristiques techniques

Générales

Type	Console
Fonctions	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
Technologie d'impression	Laser couleur et n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Chargeur de documents	numérisation recto verso 1 passage, 270 feuilles, 35-220 g/m ² (recto); 50-220 g/m ² (recto verso); A6R-bannière jusqu'à 1 200 mm
Vitesse de copie/ d'impression	7006ci : max. 65 pages A4/min. et max. 32 pages A3/min. en couleur et max. 70 pages A4/min. et max. 35 pages A3/min. en n/b, 8006ci : max. 70 pages A4/min. et max. 35 pages A3/min. en couleur et max. 80 pages A4/min. et max. 40 pages A3/min. en n/b
1ère page (copie/ impression)	7006ci : Couleur: 6,2/6,3 secondes*, n/b: 5,4/5,3 secondes* , 8006ci : Couleur: 5,9/6,1 secondes*, n/b: 4,8/4,9 secondes*
Préchauffage	44 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A5R-A3+[max 305 x 457 mm]), 2 magasins grande capacité de 1 500 feuilles (A4), multi-bypass 150 feuilles (A6R-A3+, Banner [305 x 1 219 mm]), A3+ seulement pour l'impression)
Grammages	Magasin universel 60-256 g/m ² , multi-bypass 60-300 g/m ² , recto verso 60-256 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4 (supérieur), 100 feuilles A4 (inférieur), avec plateau de réception papier type D
Mémoire système	4,5 Go RAM, 8 Go SSD, 320 Go disque dur**
Présélection de copies	1-9 999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile mobile, unité recto verso, 1 000 centres de coût, suppression des pages blanches

Dimensions/Poids

Dimensions	1 234 x 750 x 822 mm (H x L x P)
Poids	env. 182 kg

TA Triumph-Adler est LE spécialiste de la gestion documentaire pour les professionnels. Nous étudions au cas par cas les besoins de nos clients pour leur proposer des solutions de production de documents, imprimés ou électroniques, particulièrement efficaces, avec le service après-vente qui s'impose. En matière d'optimisation de processus et de gestion, d'impression, de photocopie, de télécopie, de présentation ou d'archivage de documents professionnels, les produits et solutions développés par TA Triumph-Adler sont toujours une garantie de qualité. Grâce à nos systèmes innovants, nous faisons profiter notre clientèle de technologies particulièrement économiques. TA Triumph-Adler et le logo de TA Triumph-Adler sont des marques déposées de TA Triumph-Adler GmbH. Toutes les autres marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

www.triumph-adler.fr

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	env. 2 400 W max., env. 1470 W en cours de fonctionnement, env. 130 W en mode stand-by, env. 1 W en mode veille, valeur TEC : 4,789/5,953 KWh/semaine (7006ci/8006ci)
Sécurité	GS/TÜV, CE
Système d'impression	
Type	Intégré
Formats d'impression	A6R-A3+
Résolution d'impression	1 200 x 1 200 dpi
Processeur	Freescale QorIQ T1042 (Quad Core) 1,2 GHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, hôte USB
Protocoles réseau	TCP/IP, Net BEUI
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare***, Linux, Mac OS 10.5
Emulations	PCL6 (5c, XL), KPDLL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc
Fonctions	Optimiseur de couleur, impression depuis clé USB, Impression directe de PDF/XPS, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre, Mobile Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print

Système de numérisation

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	n/b et couleur: max. 120/220 originaux A4/min. (recto/recto verso, 300 dpi)
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, PDF/A, PDF hautement compressés, PDF cryptés lors de la numérisation, JPEG, XPS, Open XPS
Interface	10/100/1000BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Novell NetWare***, Linux, Mac OS 10.5

Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, authentification SMTP, LDAP
------------------	--

Option Télécopieur 12

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes ou moins avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur	170 Mo
Numéros abrégés	2 000 numéros
Touche unique	1 000 numéros
Groupe de diffusion	500 numéros
Systèmes d'exploitation	Windows XP, Vista, Windows 7/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi décalé, max. 2 options télécopieur pour la transmission et la réception simultanées des fax

Options

Finisher	DF-7110 (capacité : 4 000 feuilles A4, agrafage max. 65 feuilles A4), PH-7C unité de perforation pour DF-7110, BF-730 module de pliage pour brochure pour DF-7110 (piquage à cheval max. 20 feuilles A4/A3, pli roulé max. 5 feuilles A4), MT-730 (B) boîtes aux lettres pour DF-7110
Alimentation papier	PF-730 (B) (2 magasins universels de 500 feuilles [A5R-A3+]), PF-740 (B) (magasin grande capacité de 2 x 1 500 feuilles [A4]), PF-7130 (magasin polyvalent de 500 feuilles [A5R-A3+], nécessaire avec PF-730 (B)/PF-740 (B)), PF-7120 (magasin latéral grande capacité de 3 000 feuilles [A4])
Divers	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide (A), UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-50 Gigabit Ethernet Card, IB-51 WLAN Card, IB-35 WLAN Card, Plateau de réception papier type D, NK-7100 clavier dix touches, Fiery® Contrôleur (Système d'impression 16 + Kit Interface obligatoire 15)

*Selon les conditions de fonctionnement. **Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie. *** Optionnel
Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.
Les systèmes 7006ci/8006ci sont conformes aux normes ENERGY STAR.

TA Triumph-Adler

