

P-4532DN / P-5032DN / P-5532DN / P-6033DN

Alta velocità in punta di piedi.

Il vostro ordine del giorno a lavoro è gestire grandi cicli di stampa in meno che non si dica? Diamo per scontato che non ci possano essere compromessi rispetto alla qualità? Allora la nuova serie di stampanti A4 b/n vi stupirà con i suoi risultati. I sistemi rapidi possono stampare da 45 a 60 pagine al minuto e sono ottimizzati per grandi volumi di stampa e produttività. Naturalmente, i requisiti di qualità non vengono trascurati – un'alta risoluzione di stampa fino a 1.200 x 1.200 dpi offre risultati di stampa eccellenti. E se avete bisogno di tranquillità, le macchine possono stampare anche in "Modalità silenziosa", garantendo la quiete della vostra atmosfera lavorativa.

Quello che potete aspettarvi:



Rapide: Queste stampanti b/n lavorano a un ritmo notevole, vantando una velocità da 45 fino a 60 pagine A4 al minuto, un potente processore e 512 MB di RAM. L'alta capacità per la carta fino a 2.600 fogli assicura che la stampa non venga interrotta. Queste eccellenti macchine sono semplicemente indispensabili in qualsiasi contesto lavorativo dipendente da una stampa ad alta velocità e da un alto grado di produttività.



Intelligenti: Il display a cristalli liquidi chiaro consente all'utente di mettere in funzione le macchine agevolmente e di individuare ogni impostazione senza dover esplorare menu infiniti. La tastiera numerica inoltre facilita l'inserimento di numeri come per esempio un codice PIN per lavori di stampa riservati. Questo significa che potrete essere sempre certi che il processo di stampa si avvierà solo dopo il corretto inserimento del PIN nel sistema e i vostri documenti non finiranno nelle mani sbagliate.



Versatili: Queste stampanti offrono molte soluzioni per l'invio di un lavoro di stampa al sistema. Oltre al metodo tradizionale mediante il vostro PC, potrete stampare "al volo" dal vostro smartphone o tablet mediante la app Mobile Print o mediante wi-fi*. Questi sistemi supportano inoltre la funzione Wi-Fi Direct®*. Dulcis in fundo, qualora fosse necessario, avrete anche l'opzione di stampare i documenti velocemente e facilmente direttamente dalla vostra chiavetta USB.



Discrete: Queste stampanti hanno molto da offrire in termini di sicurezza. Utilizzando un lettore di carte* gli utenti potranno autenticarsi nel sistema mediante carta identificativa, recuperando così i lavori di stampa senza dover inserire un PIN manualmente. Se è installato un disco rigido il Kit sicurezza dati garantisce che i documenti e i dati dell'utente salvati sul disco rigido siano crittografati e che i dati non più necessari vengano sovrascritti garantendo che non possano essere ripristinati.



P-4532DN / P-5032DN / P-5532DN / P-6033DN

stampante b/n / A4

* opzionale

P-4532DN / P-5032DN / P-5532DN / P-6033DN

Dati tecnici

GENERALI

Tipo	Desktop
Funzioni	Stampa
Tecnologia di stampa	Laser b/n
Formato di stampa	max A4
Velocità di stampa	<p>P-4532DN: max 45 pagine A4/min, fronte/retro: max 22,5 pagine A4/min</p> <p>P-5032DN: max 50 pagine A4/min, fronte/retro: max 35,5 pagine A4/min</p> <p>P-5532DN: max 55 pagine A4/min, fronte/retro: max 39 pagine A4/min</p> <p>P-6033DN: max 60 pagine A4/min, fronte/retro: max 43 pagine A4/min</p>
1° pagina	<p>P-4532DN: 5,3 secondi*</p> <p>P-5032DN: 5,4 secondi*</p> <p>P-5532DN: 4,5 secondi*</p> <p>P-6033DN: 4,5 secondi*</p>
Tempo di avviamento	<p>P-4532DN: 16 secondi*</p> <p>P-5032DN: 20 secondi*</p> <p>P-5532DN/P-6033DN: 25 secondi*</p>
Risoluzione di stampa	1.200 x 1.200 dpi
Scale dei grigi	256
Alimentazione carta	1 x 500 vassoio carta universale (A6R-A4)***, multi-bypass 100 fogli (A6R-A4, 216 x 356 mm -70 x 139.7 mm, banner fino a 915 mm di lunghezza)
Grammatura	Vassoio universale 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , duplex 60-120 g/m ²
Uscita carta	<p>P-4532DN: 250 fogli A4</p> <p>P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN: 500 fogli A4</p>
Memoria del sistema	512 MB RAM, max 2.5 GB RAM
Processore	ARM Cortex-A9, 1,200 MHz
Interfacce	USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), slot SD
Protocolli di rete	TCP/IP, NetBEUI
Sistema operativo	Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, Linux, Mac os OS 10.9
Emulazioni	PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS

GENERALI

Funzioni	Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta da PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, modalità silenziosa (modalità a velocità dimezzata), stampa dei codici a barre, stampa di banner (max 915 mm) da multi-bypass, stampa da cellulare (Android/iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct****
-----------------	---

DIMENSIONI/PESO

Dimensioni	<p>P-4532DN: 308 x 388 x 410 mm (Alt x Larg x Lung)</p> <p>P-5032DN/P-5532DN: 343 x 388 x 410 mm (Alt x Larg x Lung)</p> <p>P-6033DN: 363 x 416 x 410 mm (Alt x Larg x Lung)</p>
Peso	<p>P-4532DN: circa 14,1 kg</p> <p>P-5032DN/P-5532DN/P-6033DN: circa 15,3 kg</p>

AMBIENTE

Tensione di rete	220/240 V, 50/60 Hz
Consumo di energia	<p>P-4532DN: circa 1,218 W max, circa 594 W in funzione, circa 10 W in modalità stand-by, circa 0.5 W in modalità riposo, valore TEC: 0,58 KW orari/settimanali</p> <p>P-5032DN: circa 1,222 W max, circa 636 W in funzione, circa 11 W in modalità stand-by, circa 0.5 W in modalità riposo, valore TEC: 0,67 KW orari/settimanali</p> <p>P-5532DN: circa 1,238 W max, circa 675 W in funzione, circa 11 W in modalità stand-by, circa 0.5 W in modalità riposo, valore TEC: 0,76 KW orari/settimanali</p> <p>P-6033DN: circa 1,242 W max, circa 721 W in funzione, circa 11 W in modalità stand-by, circa 0.7 W in modalità riposo, valore TEC: 0,82 KW orari/settimanali</p>
Livello di rumore	<p>P-4532DN: circa 54 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)</p> <p>P-5032DN: circa 55 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)</p> <p>P-5532DN: circa 56 dB(A) in funzione, circa 30 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)</p> <p>P-6033DN: circa 57 dB(A) in funzione, circa 33 dB(A) in modalità stand-by (ISO 7779/9296)</p>
Sicurezza	GS/TÜV, CE

OPZIONI

Alimentazione carta	max 4 x PF-3110 (vassoio carta universale da 500 fogli [A5R-A4, 60-120 g/m ²]), max 1 x PF-3100 (vassoio alta capacità da 2.000 fogli [A5R-A4, 60-220 g/m ²]), PB-325 (kit accessorio necessario per PF-3100)
Uscita carta	max 1 x PT-320 (1 x 250 vassoio di uscita carta, eccetto P-4532DN)
Ulteriori opzioni	Data Security kit (E)****, Card Authentication Kit (B), UG-33 Thin-Print® Kit, IB-32 interfaccia parallela IEEE 1284, IB-50 scheda Gigabit Ethernet, IB 36/ IB-51 schede WLAN, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), Mobiletto n. 79 (alto), Mobiletto n. 80 (basso), Caster kit CA-3100

* In base allo stato operativo.

** P-4532DN supporta solo fino a A5R

*** opzionale

**** se si usa HD-6 o HD-7, il Kit sicurezza dati (E) può essere attivato gratuitamente



Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le immagini mostrano prodotti dotati di accessori opzionali.

Il logo Wi-Fi CERTIFIED™ è un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance®.

TA Triumph-Adler è l'esperto nel settore dei documenti. Offriamo ai nostri clienti analisi individuale, consulenza e flussi di elaborazione dei documenti efficienti - non solo su carta, ma anche in formato elettronico e con assistenza a lungo termine. In qualunque situazione gli utenti professionali vogliono gestire, stampare, fotocopiare, inviare per fax, consegnare o archiviare documenti o abbiano bisogno di ottimizzare i processi i concept e le soluzioni TA Triumph-Adler saranno la loro prima scelta. I nostri clienti traggono notevoli vantaggi dalle tecnologie ottimizzate per l'utente offerte dai nostri sistemi innovativi. TA triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri marchi sono marchi registrati appartenenti ai rispettivi proprietari.

TA Triumph-Adler