

# Umweltdatenblatt

5008ci

Umweltmanagement	Die Fertigung dieses Geräts erfolgt in Produktionsstätten, die mit einem Umweltmanagementsystem gem. ISO 14001 arbeiten.	
Leistungsaufnahme   Wärmeabgabe	<u>Leistungsaufnahme</u>	<u>Wärmeabgabe</u>
	Maximal (beim Einschalten): 1750 W	6300 kJ/h
	Betrieb (Drucken): 780 W	2808 kJ/h
	Bereit: 45 W	162 kJ/h
	Ruhemodus: 0,5 W	1,8 kJ/h
	Ausgeschaltet: 0,1 W	0,4 kJ/h
Typischer Stromverbrauch (TEC)	0,63 kWh/Woche (ermittelt gem. ENERGY STAR 3.0)	
Aufstellhinweise	Das Multifunktionsgerät sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung freigehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das MFP-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniakdämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.	
Luftfeuchtigkeit	10% - 80%	
Raumtemperatur	10,0°C - 32,5°C	
Geräuschemission (gem. ISO 7779)	Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)	
	Betrieb: S/W-Modus: 51,6 dB(A) L <sub>pA</sub>	Farbmodus: 51,9 dB(A) L <sub>pA</sub>
	Bereit: 30,3 dB(A) L <sub>pA</sub>	
	Operator position (Messung in Bedienerposition)	
	Betrieb: S/W-Modus: 53,8 dB(A) L <sub>pA</sub>	Farbmodus: 54,0 dB(A) L <sub>pA</sub>
	Bereit: 33,5 dB(A) L <sub>pA</sub>	
	Schalleistungspegel entsprechend DE-UZ 219	
	Betrieb: S/W-Modus: 69,0 dB(A) L <sub>WA,d</sub>	Farbmodus: 69,3 dB(A) L <sub>WA,d</sub>
Lichtquelle	Belichtung Trommel: Laser	
Emissionen	nach DE-UZ 219 (Farbmodus)	
	TVOC (Betrieb):	11,43 mg/h
	TVOC (Bereit):	0,219 mg/h
	Benzol:	< Bestimmungsgrenze
	Styrol:	0,76 mg/h
	Ozon:	< Bestimmungsgrenze
	Staub:	0,25 mg/h

# Environmental Data Sheet

5008ci

**Environmental Management**

This device is manufactured in production facilities that work with an environmental management system in accordance with ISO 14001.

**Power Consumption | Heat Emission**

	<u>Power Consumption</u>	<u>Heat Emission</u>
Maximum (at switch on):	1750 W	6300 kJ/h
Printing:	780 W	2808 kJ/h
Ready:	45 W	162 kJ/h
Low power mode:	40 W	144 kJ/h
Sleep mode:	0.5 W	1.8 kJ/h
Off-mode:	0.1 W	0.4 kJ/h

**TEC**

0.63 kWh/week (determined according to ENERGY STAR 3.0)

**Installation Notes**

The unit should be placed in a way, that there is adequately space for operation and maintenance on both sides, as well as in front and behind the system. Provide adequate ventilation. Do not set up the unit in dusty rooms, and protect against ammonia vapors.  
 Please follow the instructions in the user manual.

**Humidity**

10% - 80%

**Room Temperature**

10.0°C – 32.5°C

**Noise Emission**

(According to ISO 7779)

Surface sound pressure level

(Measurement in 1 m distance; average of single measurements)

Operation: B/W-mode: 51.6 dB(A) L<sub>pA</sub>    Colour mode: 51.9 dB(A) L<sub>pA</sub>  
 Ready: 30.3 dB(A) L<sub>pA</sub>

Operator position

Operation: B/W-mode: 53.8 dB(A) L<sub>pA</sub>    Colour mode: 54.0 dB(A) L<sub>pA</sub>  
 Ready: 33.5 dB(A) L<sub>pA</sub>

According to DE-UZ 219

Operation: B/W-mode: 69.0 dB(A) L<sub>WA,d</sub>    Colour mode: 69.3 dB(A) L<sub>WA,d</sub>

**Light Source**

Exposure drum: Laser

**Emissions**

According to DE-UZ 219 (Colour mode)

TVOC (Operation):	11.43 mg/h
TVOC (Ready):	0.219 mg/h
Benzene:	< Limit of quantitation
Styrene:	0.76 mg/h
Ozone:	< Limit of quantitation
Dust:	0.25 mg/h