Umweltdatenblatt P-5531DN

Sicherheitszertifikate	EN 60950 / 60825 EMC: EN 55022 / 55024 / 61000		
Umweltzertifikate	ENERGY STAR, RoHs		
Leistungsaufnahme / Wärmeabgabe		Leistungsaufnahme	Wärmeabgabe
	Maximal (inkl. Optionen):	1238 W	4457 kJ/h
	Betrieb (Drucken):	675 W	2430 kJ/h
	Bereit:	11,0 W	40 kJ/h
	Ruhemodus:	0,9 W	3,2 kJ/h
	Ausgeschaltet:	0,07 W	0,3 kJ/h
Typischer Stromverbrauch (TEC):	2,739 kWh/Woche (gemäß ENERGY STAR 1.1)		
Aufstellhinweise	Der Drucker sollte so aufgestellt werden, dass sowohl seitlich, als auch vor und hinter dem System ausreichend Platz für die Bedienung und zur Wartung frei gehalten wird. Für eine gute Belüftung sorgen. Das Druck-System nicht in staubigen Räumen aufstellen und vor Ammoniak-dämpfen schützen. Bitte beachten Sie die Hinweise im Anwenderhandbuch.		
Luftfeuchtigkeit	15% - 80%		
Raumtemperatur	10,0°C - 32,5°C		
Geräuschemission	nach ISO 7779 / ISO 9296 bzw. RAL-UZ 171		
	Betrieb[(1)]:	SW-Modus: 54,7 dB(A) L_{pA}	
	Bereit[(1)]:	27,1 dB(A) L_{pA}	
	Betrieb[(2)]:	SW-Modus: 59,5 dB(A) L_{pA}	
	Bereit[(2)]:	31,4 dB(A) L_{pA}	
	Betrieb:	SW-Modus: 70,4 dB(A) L_{WAd}	
	Bereit:	39,8 dB(A) L_{WA}	
Lichtquelle	Belichtung Trommel:	Laser	
Emissionen	nach RAL-UZ 171		
	TVOC (Betrieb):	SW-Modus: 7,7 mg/h	
	TVOC (Bereit):	SW-Modus: 0,076 mg/h	
	Benzol:	SW-Modus: < Nachweisgrenze	
	Styrol:	SW-Modus: 0,12 mg/h	
	Ozon:	SW-Modus: < Nachweisgrenze	
	Staub:	SW-Modus: 0,38 mg/h	

L_{pA} = Schalldruckpegel
L_{WA} = Schallleistungspegel
L_{WAd} = garantierter Schallleistungspegel

[(1)] Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)

[(2)] Operator position (Messung in Bedienerposition)

Stand: 11/2016
Irrtum und Änderung vorbehalten